◆タイルクリーナー（TS-101）◆

タイル専用洗浄修復剤

環境にやさしく、外壁タイルを美しく洗浄します。

従来タイル洗浄に使用されていた塩酸を全く含まずにエフロ（白華)を除去し、タイルの素材を傷めずに、本来のツヤと美し さを取り戻します。塩酸使用によるタイルの黄変や塩素ガスの発生がありません。

Before

After

Before

After

◆タイルクリーナーの特長

●塩酸を使用しないので施工による二次トラブルを未然 に防ぐことが出来ます。
●有機酸を主成分とし、環境負荷が少なく、作業の安全性・効率性が高まります。有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。
●釉薬付きタイルでは表面の釉薬を侵さず洗浄できるのでツヤが残ります。
●シーリング材のブリードの汚れも簡単に除去できます。

◆用 途

●陶器製洗面台に付着した石鹸滓の黒ずみや水アカの除去
●外内装タイルのリフレッシュ。
●エントランス・トイレなどの床タイルのリフレッシュ。
※特殊タイル(パールタイル・ラスタータイル)やプリントを接着しているタイルには使用しないでください。

◆使用方法

1.水養生　一般的な汚れの除去と水養生のため、水洗いしてください。
2.塗布・擦り洗い　ステップモップ等に薬剤を付け、汚れの部分を拭き込んでください。強固な汚れはパッド等で擦り洗いしてください。（さらに汚れのひどい箇所は、作業を繰り返してください。）
3.水洗い　最後に水洗いしてください。その際、薬品の成分が残らないように念入りに洗い流してください。
※使用前に必ず目立たない箇所でテストし、汚れ落ちや部材への影響を確認してください。
※タイル面に成分が残存した状態で塗装をした場合は、付着不良の原因となるため、洗浄後の塗装は推奨いたしません。

◆その他

荷姿　300gｽﾌﾟﾚｰ、1kg･2kg･4kgﾎﾟﾘ容器、20kgキュービテナー
希釈　水
希釈倍数　1～6倍
標準使用量　30~60g/㎡
使用工具
（塗布）
ウエス、ステップモップ、刷毛等
（こすり洗い）
外壁・土間タイル等・・・各種パッド類（茶パッド等）
陶器・陶器製品・・・スポンジ研磨材
（住友3M　スポンジ研磨材　マイクロファイン）

BIANCO JAPAN
〒601-8362
京都府京都市南区吉祥院長田町47番地
TEL.075-693-5531　FAX.075-693-5522
URL：http://www.biancojp.co.jp/